



KONICA MINOLTA

**bizhub C250i**

**bizhub  
i-SERIES  
STRĀDĀ  
GUDRĀK  
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

## KLIENTU PRIEKŠROCĪBAS



**Viegla izmantojamība**  
Izmantojiet uzņēmējdarbības centrāli kā viedtālruni vai planšetdatoru ar pilnībā personalizētu lietotāja saskarni



**Mobilā savienojamība**  
Drukājiet jebkurā laikā un vietā ar Konica Minolta inovatīvo risinājumu



**Drošība**  
Droša tīkla integrācija, datu šifrēšana, HDD pārrakstīšana un mūsdienīgas iespējas



**Lietotnes ekosistēmas autentificēšana**  
Uzlabota efektivitāte, pateicoties Konica Minolta plašajam lietotņu portfolio



**Produktivitāti**  
Uzticamība, lielāks skenēšanas un drukas ātrums, apvienojumā ar jaudīgām apstrādes funkcijām



**Ilgtspejību**  
Efektīva printeru klāsta pārvaldība, ieskaitot automātisko preču piegādi un proaktīvu uzturēšanu

## OPCIJAS

### 1 UZLABOTAS FUNKCIJAS

PDF uzlabošana  
LK-102v3

OCR teksta atpazīšana  
LK-105v4

Svītrkodu fonti  
LK-106

Unicode fonti  
LK-107

OCR A un B fonti  
LK-108

Dokumentu konvertēšanas  
LK-110v2

ThinPrint® klients  
LK-111

Nostiepuma druka bez servera  
LK-114

Trusted Platform Module aktivizācija  
LK-115v2

Antivīruss  
LK-116



### 2 SAVIENOTĀJS

Faksa plate  
FK-514

BEZVADU LAN  
UK-221

USB I/F komplekts  
EK-608

USB I/F komplekts  
EK-609

FIERY drukas kontrolieris  
IC-420

Saskarnes komplekts  
VI-516

Saskarnes plate  
UK-115

Biometriskā autentifikācija  
AU-102

ID karšu lasītājs

Montāžas komplekts  
MK-735

### 3 CITS

Dokumentu padevējs  
DF-632

Dokumentu padevējs  
DF-714

Originālais vāks  
OC-511

Darba galds  
WT-506

10-taustiņu bloks  
KP-102

Drošības komplekts  
SC-509

Klaviatūras turētājs  
KH-102

Gaisa attīrīšanas bloks  
CU-102

### 4 IETILPĪBA

1 x Padevējs  
PC-116

2 x Padevējs  
PC-216

Lielas ietilpības padevējs  
PC-416

Palīktnis  
DK-516x

Lielas ietilpības padevējs  
LU-302

Baneru plaukts  
BT-C1e

### 5 IZVADES IETILPĪBA

Darbu atdalītājs  
JS-506

Iekšēja  
pēcāpstrāde FS-533

Kompostiera komplekts  
PK-519

Komplektējtais skavotājs  
FS-536

Releju bloks  
RU-513

Komplektējtais skavotājs  
FS-536SD

Releju bloks  
RU-513

Kompostiera komplekts  
PK-520

### LEGENDA

- Obligātā opcija
- Opcija
- Šo papildopciju var uzstādīt tikai ar augstāk norādīto opciju

## PĒCAPSTRĀDE



Stūru skavošana



2-punktu skavošana



Divu caurumu veidošana



Četru caurumu veidošana



Abpusēja druka



Kombinētā pavairošana/vairāki izmēri



Locīšana uz Buklets pusēm



Lapu ievietošana, ziņošana



Vēstuļu locīšana



Buklets



Ofseta šķirošana



Baneru drukāšana

## APRAKSTI

### UZLABOTAS FUNKCIJAS

LK-102v3 PDF uzlabošana	PDF/A (1b); PDF šifrēšana, elektroniskais paraksts
LK-105v4 OCR teksta atpazīšana	Caurmeklējami PDF un PPTX
LK-106 Svītrkodu fonti	Svītrkoda fonu drukāšana
LK-107 Unicode fonti	Unicode fonu drukāšana
LK-108 OCR A un B fonti	OCR (A un B) fonu drukāšana
LK-110v2 Dokumentu konvertēšanas	Ģenerē dažādus failu formātus, ieskaitot DOCX; XLSX un PDF/A
LK-111 ThinPrint® klients	Drukas datu kompresija mazākai tīkla slodzei
LK-114 Nostiepuma druka bez servera	Secure ir Follow Me drukāšanas risinājums, kam nav nepieciešams serveris
LK-115v2 TPM aktivizācija	Uzticamas platformas modulis drošai datu šifrēšanai/atšifrēšanai
LK-116 Antiviruss	Bitdefender® ienākošo/izejošo datu skenēšana reālā laikā

### SAVIENOTĀJS

FK-514 Faksa plate	Super G3 fakss, digitāla faksa darbība
UK-221 Bezvadu LAN	Bezvadu LAN un bezvadu LAN Access Point Mode
EK-608 USB I/F komplekts	USB klaviatūras savienojums
EK-609 USB I/F komplekts	USB klaviatūras savienojums; Bluetooth
IC-420 Fiery kontrolieris	Profesionāls pilnkrāsu drukas kontrolieris
VI-516 Saskarnes komplekts IC-420	Fiery drukas kontroliera saskarnes karšu
UK-115 Saskarnes plate IC-420	Fiery drukas kontroliera saskarnes plate
AU-102 Biometriskā autentifikācija	Pirkstu vēnu skeneris
ID karšu lasītājs	Dažādas ID karšu tehnoloģijas
MK-735 Montāžas komplekts	Uzstādīšanas komplekts ID karšu lasītājam

## TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

### SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJAS

Paneļa izmērs/izšķirtspēja	10.1" / 1024 x 600
Sistēmas atmiņa (standarts/maks.)	8,192 MB
Sistēmas cietais disks	256 GB (standarts)
Saskarne	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (papildus)
Tīkla protokoli	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automātiskā dokumentu padeve (pēc izvēles)	Līdz 100 oriģināliem; A6-A3; 35-163 g/m <sup>2</sup> ; Pieejams RADF vai Dualscan ADF
Papīra ievades ietilpība (standarts/maks)	1,150 lapas / 6,650 lapas
Padevējs (standarts)	1x 500 lapas; A6-A3; pielāgoti izmēri; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Padevējs (pēc izvēles)	1x 500 lapas; A5-SRA3; pielāgoti izmēri; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1x 2,500 lapas; A4; pielāgoti izmēri; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Lielas ietilpības padevējs (pēc izvēles)	1x 3,000 lapas; A4; pielāgoti izmēri; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Sānu padeve	150 lapas; A6-SRA3; pielāgoti izmēri; baneris; 60-300 g/m <sup>2</sup>
Automātiskā abpusējā druka	A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Pēcapstrādes režīmi (pēc izvēles)	Ofsets; grupa; šķirošana; skavošana; kompostēšana; centrālais locījums; vēstulju locījums; buklets
Izvades ietilpība (standarts)	Maks. 250 lapas
Izvades ietilpība (pēc izvēles)	Maks. 3,300 lapas
Skavošana	Maks. 50 lapas vai 48 lapas + 2 vāka lapas (līdz 209 g/m <sup>2</sup> )
Vēstulju locīšana	Maks. 3 lapas
Vēstulju locīšanas ietilpība	Maks. 30 lapas; neierobežots (bez padevējs)
Buklets	Maks. 20 lapas vai 19 lapas + 1 vāka lapa (līdz 209 g/m <sup>2</sup> )
Bukleta izvada ietilpība	Maks. 100 lapas; neierobežots (bez padevējs)
Drukāšanas apjoms (mēnesi)	Ieteic. 16,000 lapas; Maks. <sup>1</sup> 130,000 lapas
Tonera kalpošanas mūžs	Meln 28,000 lapas CMY 28,000 lapas

### CITS

DF-632 Dokumentu padevējs	Automātiskais virzienmaiņas dokumentu padevējs, ietilpība 100 lapas
DF-714 Dokumentu padevējs	Dualscan automātiskais dokumentu padevējs, ietilpība 100 lapas
OC-511 Oriģinālais vāks	Parastais vāks, nevis ADF
WT-506 Darba galds	Autentifikācijas ierīces novietošana
KP-102 10-taustiņu klaviatūra	Izmantošanai skārienjutīgā ekrāna vietā
SC-509 Drošības komplekts	Copy guard funkcija (nepieciešami 2 komplekti, ja uzstādīts ADF)
KH-102 Klaviatūras turētājs	USB klaviatūras novietošana
CU-102 Gaisa attīrīšanas bloks	Iekšējai gaisa kvalitātes uzlabošanai ar samazinātām emisijām

### IETILPĪBA

PC-116 1x Universālais padevējs	500 lapas, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
PC-216 2x Universālais padevējs	2x 500 lapas, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
PC-416 Lielas ietilpības padevējs	2,500 lapas, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
LC-302 Lielas ietilpības padevējs	3,000 lapas, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
BT-C1e Bukletu padevējs	Bukletu padevējs
DK-516x Paliktņis	Nodrošina uzglabāšanas vietu izdrukām un citiem materiāliem

### IZVADES IETILPĪBA

FS-533 Iekšēja pēcapstrāde	50-lapas skavošana, maks. 500 lapu izvads
PK-519 Kompostiera komplekts FS-533	2/4 caurumu veidošana, automātiskā pārslēgšana
FS-536 Komplektētājs skvatotājs	50-lapu skavošana, maks. 3.300 lapu izvads
FS-536SD Bukletu finišeris	50-lapu skavošana; 20-lapu bukletu finišeris maks. 2,300 lapu izvads
PK-520 Kompostiera komplekts FS-536(SD)	2/4 caurumu veidošana, automātiskā pārslēgšana
RU-513 Releja bloks	Releja bloks FS-536(SD)/FS-537(SD) uzstādīšanai (Maks. 100 lapu izvads)
JS-506 Darbu atdalītājs	Atdalīšana faksa izdrukām utt

Attēlošanas ierīces	Meln 170,000/1,000,000 lapas (Drum/Developer)
kalpošanas mūžs	CMY 65,000/1,000,000 lapas (Drum/Developer)
Jaudas patēriņš	220-240 V / 50/60 Hz; Mazāk nekā 1.58 kW
Sistēmas dimensijas (P x G x A)	615 x 688 x 779 mm
Sistēmas svars	Aptuveni 84.0 kg

### PRINTERA SPECIFIKĀCIJA

Izšķirtspēja	1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Drukas ātrums A4 (mono/ krāsu)	Līdz 25/25 lapas minūtē
Lapas apraksta valoda	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operētājsistēmas	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Printera fonti	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobilā druka	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) papildus: Google Cloud Print; WiFi Direct

### PRINTERA SPECIFIKĀCIJA (PĒC IZVĒLES)

Drukas kontrolieris	Embedded Fiery IC-420
Kontrolieris CPU	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
Atmiņa/HDD	2,048 MB / 500 GB
Emulācijas	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c

## SKENERA SPECIFIKĀCIJA

Skenēšanas ātrums (mono/krāsu)	Līdz 100/100 ipm simplex Līdz 200/200 ipm duplex
Skenēšanas režīmi	Skenēt uz e-pastu ("Skenēt man"); SMB ("Home"); FTP; kasti; USB; WebDAV; URL; TWAIN skenēšana
Failu formāti	JPEG; TIFF; PDF; kompakts PDF; šifrēts PDF; XPS; kompakts XPS; PPTX pēc izvēles: caurmeklējami PDF; PDF/A 1a and 1b; caurmeklējami DOCX/PPTX/XLSX
Skenēšanas galamērķi	2,100 (atsevišķs + grupa); LDAP atbalsts

## KOPĒTĀJA SPECIFIKĀCIJA

Tehnoloģijas	Lāzers
Tonera sistēma	Simitri® HD polimerizēts toneris
Kopēšanas/drukšanas ātrums A4 (mono/krāsu)	Līdz 25/25 lapas minūtē
Kopēšanas/drukšanas ātrums A3 (mono/krāsu)	Līdz 15/15 lapas minūtē
Automātiskās dublēšanas abpusējās apdrukšanas ātrums A4 (mono/krāsu)	Līdz 25/25 lapas minūtē
1 <sup>o</sup> kopijas laiks A4	5.2/6.9 sek.
Uzsilšanas laiks	Aptuveni 11 sek. mono; 13 sek. krāsu <sup>2</sup>
Kopēšanas izšķirtspēja	600 x 600 dpi
Gradācija	256 gradācija
Multi kopēšana	1-9,999
Orģināla formāts	A6-A3; pielāgoti izmēri
Palielināšana	25-400% pa 0.1% soli; automātiskā tuvināšana

## FAKSA SPECIFIKĀCIJAS

Standarts	Super G3 (pēc izvēles)
Faksa transmisija	Analoga; i-Fax; krāsu i-Fax; IP-Fax
Faksa izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Faksa kompresija	MH; MR; MMR; JBIG
Faksa modems	Līdz 33.6 Kbps
Faksa galamērķi	2,100 (atsevišķs + grupa)

## LIETOTĀJA KASTES SPECIFIKĀCIJA

Maks. uzglabājami dokumenti	Līdz 3,000 dokumentiem vai 10,000 lapām
Lietotāja kastu veidi	Publiska; Personīga (ar parole un autentifikāciju) Grupas (ar autentifikāciju)
Sistēmas kastu veidi	Droša drukāšana Šifrēta PDF drukāšana Faksa saņemšana Faksa aptauja

## SISTĒMAS IEZĪMES

Drošība (standarts)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (novērtēšana); IP filtrēšana un portu bloķēšana; SSL2; SSL3 un TLS1.0/1.1/1.2 tīkla komunikācija; IPsec atbalsts; IEEE 802.1x atbalsts; lietotāju autentifikācija; Autentifikācijas žurnāls; droša drukāšana; Kerberos; Cietā diska pārrakstīšana (8 tipi); Cietā diska datu šifrēšana (AES 256); Atmiņas datu automātiskā dzēšana; Konfidenciāla faksa saņemšana; Printera lietotāju datu šifrēšana
Drošība (pēc izvēles)	Antivirus realtime scanning (Bitdefender®); Kopēšanas aizsardzība (Copy Guard, Password Copy)
Konti (standarts)	Līdz 1,000 lietotāju kontiem; Active Directory atbalsts (lietotāja vārds + parole + e-pasts + smb mape); Lietotāja piekļuves funkciju definēšana
Konti (pēc izvēles)	Biometriskā autentifikācija (pirkstu vēnu skeneris); ID karšu autentifikācija (ID karšu lasītājs); Autentifikācija ar mobilo ierīci (Android/iOS)
Programmatūra	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

<sup>1</sup> Ja maksimālais drukšanas apjoms tiek sasniegts gada laikā, tad nepieciešama sevis apkope.

<sup>2</sup> Uzsilšanas laiks var mainīties atkarībā no darba vides un izmantošanas.

