



KONICA MINOLTA

bizhub C300i

**bizhub
i-SERIES
STRĀDĀ
GUDRĀK
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

KLIENTU PRIEKŠROCĪBAS



Viegla izmantojamība
Izmantojiet uzņēmējdarbības centrāli kā viedtālruni vai planšetdatoru ar pilnībā personalizētu lietotāja saskarni



Mobilā savienojamība
Drukājiet jebkurā laikā un vietā ar Konica Minolta inovatīvo risinājumu



Drošība
Droša tīkla integrācija, datu šifrēšana, HDD pārrakstīšana un mūsdienīgas iespējas



Lietotnes ekosistēmas autentificēšana
Uzlabota efektivitāte, pateicoties Konica Minolta plašajam lietotņu portfolio



Produktivitāti
Uzticamība, lielāks skenēšanas un drukas ātrums, apvienojumā ar jaudīgām apstrādes funkcijām



Ilgspējību
Efektīva printeru klāsta pārvaldība, ieskaitot automātisko preču piegādi un proaktīvu uzturēšanu

OPCIJAS

1 UZLABOTAS FUNKCIJAS

PDF uzlabošana
LK-102v3

OCR teksta atpazīšana
LK-105v4

Svītrkodu fonti
LK-106

Unicode fonti
LK-107

OCR A un B fonti
LK-108

Dokumentu konvertēšanas
LK-110v2

ThinPrint® klients
LK-111

Nostiepusma druka bez servera
LK-114

Trusted Platform Module aktivizācija
LK-115v2

Antivīruss
LK-116



2 SAVIENOTĀJS

Faksa plate
FK-514

BEZVADU LAN
UK-221

USB I/F komplekts
EK-608

USB I/F komplekts
EK-609

Fiery drukas kontrolieris
IC-420

Saskarnes komplekts
VI-516

Saskarnes plate
UK-115

Biometriskā autentifikācija
AU-102

ID karšu lasītājs

Montāžas komplekts
MK-735

3 CITS

Dokumentu padevējs
DF-632

Dokumentu padevējs
DF-714

Originālais vāks
OC-511

Darba galds
WT-506

10-taustiņu bloks
KP-102

Drošības komplekts
SC-509

Klaviatūras turētājs
KH-102

Gaisa attīrīšanas bloks
CU-102

4 IETILPĪBA

1 x Padevējs
PC-116

2 x Padevējs
PC-216

Lielas ietilpības padevējs
PC-416

Palīktnis
DK-516x

Lielas ietilpības padevējs
LU-302

Baneru plaukts
BT-C1e

5 IZVADES IETILPĪBA

Darbu atdalītājs
JS-506

Iekšēja
pēcāpstrāde FS-533

Kompostiera komplekts
PK-519

Komplektētājs skavotājs
FS-536

Releja bloks
RU-513

Komplektētājs skavotājs
FS-536SD

Releja bloks
RU-513

Kompostiera komplekts
PK-520

LEGENDA

- Obligātā opcijas
- Opcija
- Šo papildopciju var uzstādīt tikai ar augstāk norādīto opciju

PĒCAPSTRĀDE



Stūru skavošana



2-punktu skavošana



Divu caurumu veidošana



Četru caurumu veidošana



Abpusēja druka



Kombinētā pavairošana/vairāki izmēri



Locīšana uz Buklets pusēm



Lapu ievietošana, ziņošana



Vēstuļu locīšana



Buklets



Offset šķirošana



Baneru drukāšana

APRAKSTI

UZLABOTAS FUNKCIJAS

LK-102v3 PDF uzlabošana	PDF/A (1b); PDF šifrēšana, elektroniskais paraksts
LK-105v4 OCR teksta atpazīšana	Caurmeklējami PDF un PPTX
LK-106 Svitrkodu fonti	Svitrkoda fonu drukāšana
LK-107 Unicode fonti	Unicode fonu drukāšana
LK-108 OCR A un B fonti	OCR (A un B) fonu drukāšana
LK-110v2 Dokumentu konvertēšanas	Generates various file formats incl. DOCX; XLSX un PDF/A
LK-111 ThinPrint® Klienti	Drukšanas datu kompresija mazākai tīkla slodzei
LK-114 Nostiepuma druka bez servera	Secure and Follow Me drukāšanas risinājums, kam nav nepieciešams serveris
LK-115v2 TPM aktivizācija	Uzticamas platformas modulis drošai datu šifrēšanai/atšifrēšanai
LK-116 Antiviruss	Bitdefender® Antiviruss ienākošo/izejošo datu skenēšana reālā laikā

SAVIENOTĀJS

FK-514 Faksa plate	Super G3 fakss, digitāla faksa darbība
UK-221 Bezvadu LAN	Bezvadu LAN un bezvadu LAN Access Point Mode
EK-608 USB I/F komplekts	USB klaviatūras savienojums
EK-609 USB I/F komplekts	USB klaviatūras savienojums; Bluetooth
IC-420 Fiery kontrolieris	Profesionāls pilnkrāsu drukas kontrolieris
VI-516 Saskarnes komplekts IC-420	Fiery drukas kontroliera saskarnes karšu
UK-115 Saskarnes plate IC-420	Fiery drukas kontroliera saskarnes plate
AU-102 Biometriskā autentifikācija	Pirkstu vēnu skeneris
ID karšu lasītājs	Dažādas ID karšu tehnoloģijas
MK-735 Montāžas komplekts	Uzstādīšanas komplekts ID karšu lasītājam

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJAS

Paneļa izmērs/izšķirtspēja	10.1" / 1024 x 600
Sistēmas atmiņa (standarts/maks.)	8,192 MB
Sistēmas cietais disks	256 GB (standarts)
Saskarne	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (papildus)
Tīkla protokoli	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automātiskā dokumentu padeve (pēc izvēles)	Līdz 100 oriģināliem; A6-A3; 35-163 g/m ² ; Pieejams RADF vai Dualscan ADF
Papīra ievades ietilpība (standarts/maks.)	1,150 lapas / 6,650 lapas
Padevējs (standarts)	1x 500 lapas; A6-A3; pielāgoti izmēri; 52-256 g/m ²
Padevējs (pēc izvēles)	1x 500 lapas; A5-SRA3; pielāgoti izmēri; 52-256 g/m ² 1x 2,500 lapas; A4; pielāgoti izmēri; 52-256 g/m ²
Lielas ietilpības padevējs (pēc izvēles)	1x 3,000 lapas; A4; pielāgoti izmēri; 52-256 g/m ²
Sānu padeve	150 lapas; A6-SRA3; pielāgoti izmēri; baneris; 60-300 g/m ²
Automātiskā abpusējā druka	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Pēcapstrādes režīmi (pēc izvēles)	Ofsets; grupa; šķirošana; skavošana; kompostēšana; centrālais locījums; vēstulju locījums; buklets
Izvides ietilpība (standarts)	Maks. 250 lapas
Izvides ietilpība (pēc izvēles)	Maks. 3,300 lapas
Skavošana	Maks. 50 lapas vai 48 lapas + 2 vāka lapa (līdz 209 g/m ²)
Vēstulju locīšana	Maks. 3 lapas
Vēstulju locīšanas ietilpība	Maks. 30 lapas; neierobežots (bez padevējs)
Buklets	Maks. 20 lapas vai 19 lapas + 1 vāka lapa (līdz 209 g/m ²)
Bukleta izvada ietilpība	Maks. 100 lapas; neierobežots (bez padevējs)
Drukāšanas apjoms (mēnesi)	Ieteic. 25,000 lapas; Maks. 1 150,000 lapas
Tonera kalpošanas mūžs	Melns 28,000 lapas CMY 28,000 lapas

CITS

DF-632 Dokumentu padevējs	Automātiskais virzienmaiņas dokumentu padevējs, ietilpība 100 lapas
DF-714 Dokumentu padevējs	Dualscan automātiskais dokumentu padevējs, ietilpība 100 lapas
OC-511 Oriģinālais vāks	Parastais vāks, nevis ADF
WT-506 Darba galds	Autentifikācijas ierīces novietošanai
KP-102 10-taustiņu klaviatūra	Izmantošanai skārienjutīgā ekrāna vietā
SC-509 Drošības komplekts	Copy guard function (nepieciešami 2 komplekti, ja uzstādīts ADF)
KH-102 Klaviatūras turētājs	USB klaviatūras novietošanai
CU-102 Gaisa attīrīšanas bloks	Iekšēju gaisa kvalitātes uzlabošana ar samazinātām emisijām

IETILPĪBA

PC-116 1x Universālais padevējs	500 lapas, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Universālais padevējs	2x 500 lapas, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 Lielas ietilpības padevējs	2,500 lapas, A4, 52-256 g/m ²
LC-302 Lielas ietilpības padevējs	3,000 lapas, A4, 52-256 g/m ²
BT-C1e Bukletu padevējs	Bukletu padevējs
DK-516x Paliktņis	Nodrošina uzglabāšanas vietu izdrukām un citiem materiāliem

IZVADES IETILPĪBA

FS-533 Iekšēja pēcapstrāde	50-lapas skavošana, maks. 500 lapu izvads
PK-519 Kompostiera komplekts FS-533	2/4 caurumu veidošana, automātiskā pārslēgšana
FS-536 Komplektētājs skavotājs	50-lapu skavošana, maks. 3.300 lapu izvads
FS-536SD Bukletu finišeris	50-lapu skavošana; 20-lapu bukletu finišeris; maks. 2.300 lapu izvads
PK-520 Kompostiera komplekts FS-536(SD)	2/4 caurumu veidošana, automātiskā pārslēgšana
RU-513 Releja bloks	Releja bloks FS-536(SD)/FS-537(SD) uzstādīšanai, (Maks. 100 lapu izvads)
JS-506 Darbu atdalītājs	Atdalīšana faksa izdrukām utt

Attēlošanas ierīces kalpošanas mūžs	Melns 225,000/1,000,000 lapas (drum/developer) CMY 90,000/1,000,000 lapas (drum/developer)
Jaudas patēriņš	220-240 V / 50/60 Hz; Mazāk nekā 1.58 kW
Sistēmas dimensijas (P x G x A)	615 x 688 x 779 mm
Sistēmas svars	Aptuveni 84.0 kg

PRINTERA SPECIFIKĀCIJA

Izšķirtspēja	1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Drukas ātrums A4 (mono/krāsu)	Līdz 30/30 lapas minūtē
Lapas apraksta valoda	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operētājsistēmas	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Printera fonti	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobilā druka	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) papildus: Google Cloud Print; WiFi Direct

PRINTERA SPECIFIKĀCIJA (PĒC IZVĒLES)

Drukšanas kontrolieris	Embedded Fiery IC-420
Kontrolieris CPU	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
Atmiņa/HDD	2,048 MB / 500 GB
Emulācijas	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c

SKENERA SPECIFIKĀCIJA

Skenēšanas ātrums (mono/krāsu)	Līdz 100/100 ipm simplex Līdz 200/200 ipm duplex
Skenēšanas režīmi	Skenēt uz e-pastu ("Skenēt man"); SMB ("Home"); FTP; kasti; USB; WebDAV; URL; TWAIN skenēšana
Failu formāti	JPEG; TIFF; PDF; kompakts PDF; šifrēts PDF; XPS; kompakts XPS; PPTX pēc izvēles: caurmeklējami PDF; PDF/A 1a and 1b; caurmeklējami DOCX/PPTX/XLSX
Skenēšanas galamērķi	2,100 (atsevišķs + grupa); LDAP atbalsts

KOPĒTĀJA SPECIFIKĀCIJA

Tehnoloģijas	Lāzers
Tonera sistēma	Simitri® HD polimerizēts toneris
Kopēšanas/drukšanas ātrums A4 (mono/krāsu)	Līdz 30/30 lapas minūtē
Kopēšanas/drukšanas ātrums A3 (mono/krāsu)	Līdz 15/15 lapas minūtē
Automātiskās dublēšanas abpusējās apdrukšanas ātrums A4 (mono/krāsu)	Līdz 30/30 lapas minūtē
1 ^o kopijas laiks A4	5.0/6.7 sek.
Uzsilšanas laiks	Aptuveni 11 sek. mono; 13 sek. krāsu ²
Kopēšanas izšķirtspēja	600 x 600 dpi
Gradācija	256 gradācija
Multi kopēšana	1-9,999
Oriģināla formāts	A6-A3; pielāgoti izmēri
Palielināšana	25-400% pa 0.1% soļiem; automātiskā tuvināšana

FAKSA SPECIFIKĀCIJAS

Standarts	Super G3 (pēc izvēles)
Faksa transmisija	Analogā; i-Fax; krāsu i-Fax; IP-Fax
Faksa izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Faksa kompresija Fax compression	MH; MR; MMR; JBIG
Faksa modems	Līdz 33.6 Kbps
Faksa galamērķi	2,100 (atsevišķs + grupa)

LIETOTĀJA KASTES SPECIFIKĀCIJA

Maks. uzglabājami dokumenti	Līdz 3,000 dokumentiem vai 10,000 lapām
Lietotāja kaste veidi	Publiska; Personīga (ar parole un autentifikāciju); Grupas (ar autentifikāciju)
Sistēmas kaste veidi	Droša drukāšana Šifrēta PDF drukāšana Faksa saņemšana Faksa aptauja

SISTĒMAS IEZĪMES

Drošība (standarts)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (novērtēšana); IP filtrēšana un portu bloķēšana; SSL2; SSL3 un TLS1.0/1.1/1.2 tīkla komunikācija; IPsec atbalsts; IEEE 802.1x atbalsts; lietotāju autentifikācija; Autentifikācijas žurnāls; droša drukāšana; Kerberos; Cietā diska pārrakstīšana (8 tipi); Cietā diska datu šifrēšana (AES 256); Atmiņas datu automātiskā dzēšana; Konfidenciāla faksu saņemšana; Printera lietotāju datu šifrēšana
Drošība (pēc izvēles)	Antivīruss skenēšana reālā laikā (Bitdefender®); Kopēšanas aizsardzība (Copy Guard, Password Copy)
Konti (standarts)	Līdz 1,000 lietotāju kontiem; Active Directory atbalsts (ulietotāja vārds + parole + e-pasts + smb mape); Lietotāja piekļuves funkciju definēšana
Konti (pēc izvēles)	Biometriskā autentifikācija (pirkstu vēnu skeneris); ID karšu autentifikācija (ID karšu lasītājs); Autentifikācija ar mobilo ierīci (Android/iOS)
Programmatūra	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Ja maksimālais drukas apjoms tiek sasniegts gada laikā, tad nepieciešama seva apkope.

² Uzsilšanas laiks var mainīties atkarībā no darba vides un izmantošanas.

