



KONICA MINOLTA

bizhub C4050i

Krāsu A4 multifunkcionāls

# bizhub i-SERIES IS STRADA GUDRĀK RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

## Klientu priekšrocības



**Vieglā izmantojamiņa**  
Izmantojet uzņēmējdarbības centráli kā viedtālruni vai pilnībā personalizētu lietotāja saskarni



**Mobilā savienojamība**  
Drukājiet jebkura laikā un vietā ar Konica Minolta inovatīvo risinājumu



**Drošība**  
Droša tīkla integrācija, datu sifrēšana, HDD pārrakstīšana un mūsdienu iespējas



**Lietotnes ekosistēmas autentificēšana**  
Uzlabota efektivitāte, pateicoties Konica Minolta plašajam lietotņu portfolijam



**Servisi**  
Efektīva printeru klāsta pārvaldība, ieskaitot automātisko preču piegādi un proaktīvu uzturēšanu



**Sustainability**  
Numerous eco features reduce energy consumption and costs

## OPCIJAS

### 1 UZLABOTAS FUNKCIJAS

- PDFuzlābošana  
LK-102v3
- OCR teksta atpazīšana  
LK-105v4
- Svitrkodu fonti  
LK-106
- Unicode fonti  
LK-107
- OCR A un B fonti  
LK-108
- Dokumentu konvertēšanas  
LK-110v2
- ThinPrint® klients  
LK-111
- Nostipuma druka bez servera LK-114
- Trusted Platform Module aktivizācija  
LK-115v2
- Antivīrus  
LK-116



### 2 SAVIENOTĀJS

- |  |     |
|--|-----|
| BEZVADU LAN<br>UK-221                    | vai |
| USB I/F komplekts<br>EK-608              |     |
| USB I/F komplekts<br>EK-609              |     |
| Interface cable for CSRC modem<br>EK-P11 |     |
| Biometriskā autentifikācija<br>AU-102    | vai |
| ID karšu lasītājs                        |     |
| Montāžas komplekts<br>MK-P08             |     |

### LEĢENDA

- Obligātā opcija
- Opcija
- Šo papildopciju var uzstādīt tikai ar augstāk norādīto opciju

### 3 CITS

- Darba galds  
WT-P03
- Double feed detection kit  
UK-P19
- 10-taustīju bloks  
KP-102
- Klaviatūras turētājs  
KH-P02
- Gaisa attīrišanas bloks CU-202
- Montāžas komplekts  
MK-P09

### 4 IETILPĪBA

- Padevējs  
PF-P20
- Height adjustment unit  
PF-P22
- Paliktnis  
DK-P04x

### 5 IZVADES IETILPĪBA

- Off-line skavotājs  
FS-P04

## PĒCAPSTRĀDE



Abpusējā druka



Stūru skavošana (offline)

## APRAKSTI

### UZLABOTAS FUNKCIJAS

LK-102v3 PDF uzlabošana	PDF/A (1b); PDF šifrēšana, elektroniskais paraksts
LK-105v4 OCR teksta atpazišana	Caurmeklējami PDF un PPTX
LK-106 Svitrkodu fonti	Svitrkoda fontu drukāšana
LK-107 Unicode fonti	Unicode fontu drukāšana
LK-108 OCR A un B fonti	OCR (A un B) fontu drukāšana
LK-110v2 Dokumentu konvertēšanas	Ģenerē dažādus failu formātus, ieskaitot DOCX, XLSX un PDF/A
LK-111 ThinPrint klients	Drukas datu kompresija mazākai tīkla slodzei
LK-114 Nostiepuma druka bez servera	Secure and Follow Me drukāšanas risinājums, kam nav nepieciešams serveris
LK-115v2 Trusted Platform Module	Uzticamas platformas modulis drošai datu šifrēšanai/atšifrēšanai aktivizācijai
LK-116 Antiviruss	Bitdefender® ienākošo/izejošo datu skenēšana reālā laikā

### SAVIENTĀJS

UK-221 Bezvadu LAN	Bezvadu LAN un bezvadu LAN Access Point Mode
EK-608 USB I/F komplekts	USB klaviatūras savienojums
EK-609 USB I/F komplekts	USB klaviatūras savienojums; Bluetooth
EK-P11 Interface cable for CSRC modem	GPRS modem connection for CSRC
AU-102 Biometriskā autentifikācija	Pirkstu vēnu skeneris
ID karšu lasītājs	Dažādas ID karšu tehnoloģijas
MK-P08 Montāžas komplekts	Uzstādišanas komplekts ID karšu lasītājam

### CITS

WT-P03 Darba galds	Autentifikācijas ierīces novietošanai
UK-P19 Double feed detection kit	Multi-feed detector to reduce errors and paper jams
KP-102 10-taustīju klaviatūra	Izmantošanai skārienjutīgā ekrāna vietā
KH-P02 Klaviatūras turētājs	USB klaviatūras novietošanai
CU-202 Gaisa attīrišanas bloks	Iekšējpu gaisa kvalitātes uzlabošana ar samazinātām emisijām
MK-P09 Montāžas komplekts	Uzstādišanas komplekts Gaisa attīrišanas bloks

### IETILPĪBA

PF-P20 Padevējs	500 lapas, A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>
PF-P22 Height adjustment unit	To achieve comfortable height for operation
DK-P04x Paliktnis	Nodrošina uzglabāšanas vietu izdrukā un citiem materiāliem

### IZVADES IETILPĪBA

FS-P04 Off-line skavotājs	20-lapas stūru skavošana
---------------------------	--------------------------

## TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

### SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJAS

Paneļa izmērs/izšķirtspēja	10.1" / 1024 x 600
Sistēmas atmiņa (standarts/maks.)	5,120 MB
Sistēmas cietais disks	256 GB (standarts)
Saskarne	10/100/1,000-BASE-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (papildus)
Tīkla protokoli	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automātiskā dokumentu padeve (standarts)	Lidz 80 oriģināliem; A5–A4; 50–128 g/m <sup>2</sup> ; Dualscan ADF
Papīra ievades ietilpība (standarts/maks.)	600 lapas / 1,600 lapas
Padevējs (standarts)	1x 500 lapas; A6–A4; pielāgoti izmēri; 60–210 g/m <sup>2</sup>
Padevējs (pēc izvēles)	1x 500 lapas; A4; 60–90 g/m <sup>2</sup> 1x 500 lapas; A4; 60–210 g/m <sup>2</sup>
Sānu padeve	100 lapas; A6–A4; pielāgoti izmēri; 60–210 g/m <sup>2</sup>
Automātiskā abpusējā druka	A4; 60–210 g/m <sup>2</sup>
Pēcapstrādes režīmi (pēc izvēles)	Offsets; grupa; skavošana (offline)
Izvades ietilpība (standarts)	Maks. 250 lapas
Drukāšanas apjoms (mēnesi)	Ieteic: 6,500 lapas; Maks. <sup>1</sup> 120,000 lapas
Tonera kalpošanas mūžs	Melns 13,000 lapas CMY 9,000 lapas
Attēlošanas ierices	Melns 168,000 lapas (imaging unit)
kalpošanas mūžs	CMY 55,000 lapas (imaging unit)
Jaudas patēriņš	220–240 V / 50/60 Hz; Mazāk nekā 1.45 kW
Sistēmas dimensijas (P x G x A)	420 x 528 x 572 mm
Sistēmas svars	Aptuveni 39.0 kg

### PRINTERA SPECIFIKĀCIJA

Izšķirtspēja	1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Lapas apraksta valoda	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operētājsistēmas	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Printerā fonti	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobilā druka	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) papildus: Google Cloud Print; WiFi Direct

### SKENERA SPECIFIKĀCIJA

Skenēšanas ātrums (mono/krāsu)	Lidz 45/45 ipm simplex Lidz 90/90 ipm duplex
Skenēšanas režīmi	Skenēt uz e-pastu ("Skenēt man"); SMB ("Home"); FTP; kasti; USB; WebDAV; URL; TWAIN skenēšana
Failu formāti	JPEG; TIFF; PDF; kompakts PDF; šifreits PDF; XPS; kompakts XPS; PPTX pēc izvēles: caurmeklējami PDF; PDF/A 1a and 1b; caurmeklējami DOCX/PPTX/XLSX
Skenēšanas galamērķi	2,100 (atsevišķs + grupa); LDAP atbalsts

**KOPĒTĀJA SPECIFIĀCIJA**

Tehnoloģijas	Lāzers
Tonera sistēma	Simitri® HD polimerizēts toneris
Kopēšanas/drukas ātrums	Līdz 40/40 lapas minūtē
A4 (mono/krāsu)	
Automātiskās dublēšanas abpusējās apdrukas ātrums	Līdz 40/40 lapas minūtē
A4 (mono/krāsu)	
1 <sup>st</sup> kopijas laiks A4	4.8/5.4 sek.
Uzsilšanas laiks	Aptuveni 13 sek. mono; 15 sek. krāsu <sup>2</sup>
Kopēšanas izšķirtspēja	600 x 600 dpi
Gradācija	256 gradācija
Multi kopēšana	1–9,999
Orīgināla formāts	A6–A4; pielāgoti izmēri
Palielināšana	25–400% pa 0.1% soļiem; automātiskā tuvināšana

**FAKSA SPECIFIĀCIJAS**

Standarts	Super G3
Faksa transmisija	Analoga; i-Fax; krāsu i-Fax; IP-Fax
Faksa izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Faksa kompresija	MH; MR; MMR;JBIG
Faksa modems	Līdz 33.6 Kbps
Faksa galamērķi	2,100 (atsevišķs + grupa)

**LIETOTĀJA KASTES SPECIFIĀCIJA**

Maks. uzglabājamie dokumenti	Līdz 3,000 dokumentiem vai 10,000 lapām
Lietotāja kastu veidi	Publiska; Personīga (ar parole un autentifikāciju) Grupas (ar autentifikāciju)
Sistēmas kastu veidi	Droša drukāšana; Šifrēta PDF drukāšana; Faksa saņemšana; Faksa aptauja
<b>SISTĒMAS IEZĪMES</b>	
Drošība (standarts)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (novērtēšana); IP filtrēšana un portu bloķēšana; SSL2; SSL3 un TLS1.0/1.1/1.2 tikla komunikācija; IPsec atbalsts; IEEE 802.1x atbalsts; lietotāju autentifikācija; Autentifikācijas žurnāls; droša drukāšana; Kerberos; Cietā diska pārrakstišana (8 tipi); Cietā diska datu šifrēšana (AES 256); Atmiņas datu automātiskā dzēšana; Konfidenciāla faksu saņemšana; Printeru lietotāju datu šifrēšana
Drošība (pēc izvēles)	Antiviruss datu skenēšana reālā laikā (Bitdefender®)
Konti (standarts)	Līdz 1,000 lietotāju kontiem; Active Directory atbalsts (lietotāja vārds + parole + e-pasts + smb mape); Lietotāja piekļuves funkciju definēšana
Konti (pēc izvēles)	Biometriskā autentifikācija (pirkstu vēnu skeneris); ID karšu autentifikācija (ID karšu lasītājs); Autentifikācija ar mobilo ierīci (Android/iOS)
Programmatūra	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

<sup>1</sup> Ja maksimālais drukas apjoms tiek sasniegts gada laikā, tad nepieciešama sevisa apkope.

<sup>2</sup> Uzsilšanas laiks var mainīties atkarībā no darba vides un izmantošanas.



High Definition Polymerised Toner



Printer Vendor Solution

